


VS/PU桷基礎板

現場打ち基礎コンクリートをプレキャスト化し、急速施工に対応した製品です。


・特長

■工期短縮が図れます。




工場で製造されたプレキャスト製品のため、現場の作業工程が削減できます。

■簡単に敷設ができます。



専用吊り金具を使用することで、スムーズに据付できます。


■浸透桷として施工する場合でも対応できます。



※浸透桷の基礎として使用する場合でも、インバートコンクリートは必要です。

・寸法重量表


□平面図



呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					適合製品	
		A	B	a	b	t		
250	68	560	560	150	150	100	VS桷250	PU桷250
300	80	620	620	200	200	100	VS桷300	PU桷300
400	103	730	730	300	300	100	VS桷400	PU桷400
500	129	850	850	400	400	100	VS桷500	PU桷500
600	141	930	930	500	500	100	VS桷600	

※VS：自由勾配側溝/PU：道路側溝

□側面図



・据付歩掛(参考)

(10枚当り)

名称	規格	単位	数量
世話役		人	0.2
特殊作業員		〃	0.2
普通作業員		〃	0.7
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.3
諸雑費		式	1



MATSUSAKA
KOSAN

松阪興産株式会社